

COMfortel® 1400

ISDN



ISDN Συσκευή συστήματος με οθόνη αφής TFT 3,5“ και προαιρετικό αυτόματο τηλεφωνητή

- Αυτόματη αναγνώριση της σύνδεση S_0 ή U_{P0}
- Προγραμματιζόμενα πλήκτρα για εποπτεία εσωτερικών, εξωτερικών γραμμών και λειτουργιών συστήματος
- Κορυφαία ακουστικότητα σε όλα τα περιβάλλοντα
- Τροφοδοσία από το τηλεφωνικό κέντρο, δεν απαιτείται επιπλέον τροφοδοτικό
- Επιτραπέζια και επίτοιχη τοποθέτηση

Ανακαλύψτε μια νέα διάσταση στην ευκολία χρήσης: Η COMfortel 1400 στηρίζεται σε μια μεγάλη, έγχρωμη οθόνη αφής 3,5 ιντσών, που σας επιτρέπει τη γρήγορη πρόσβαση σε σημαντικές λειτουργίες. Αναγνωρίζει αυτόματα τον τύπο σύνδεσης του τηλεφωνικού κέντρου, θύρα S_0 ή U_{P0} . Έτσι μπορείτε να επωφεληθείτε άμεσα από τα πολλά της πλεονεκτήματα, όπως για παράδειγμα ο ενσωματωμένος τηλεφωνικός κατάλογος 1.600 εγγραφών και τα 10 προγραμματιζόμενα πλήκτρα (2 επιπέδων) για λειτουργίες εποπτείας εσωτερικών, εξωτερικών γραμμών και λειτουργιών συστήματος.

Οι εξαιρετική ποιότητα ακουστικής προσφέρει ευκολία κατά τη διάρκεια μιας τηλεφωνικής κλήσης, αλλά και επίσης κατά τη διάρκεια ακρόασης των φωνητικών μηνυμάτων του προαιρετικού αυτόματου τηλεφωνητή, ο οποίος λειτουργεί με ασυμπίεστο ήχο για την καλύτερη δυνατή ποιότητα.

Στην καθημερινότητα η 1400 αποδεικνύει τις ικανότητές της και με τις λειτουργίες όπως η ηχογράφηση συνομιλίας και οι φωνητικές σημειώσεις. Και για την προσωπική σας πινελιά στη συσκευή σας, σας δίνει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε τους δικούς σας ήχους κλήσης και να φορτώσετε τις αγαπημένες σας εικόνες φόντου.

Η γωνία κλίσης της συσκευής μπορεί να ρυθμιστεί με την αλλαγή θέσης στα πόδια στήριξης, προσφέροντας την επιθυμητή θέση, εγγύηση για βέλτιστη γωνία θέασης. Σε επιτοίχια τοποθέτηση μπορεί να εγκατασταθεί απευθείας στην πρίζα σύνδεσης. Ένα ευδιάκριτο LED σηματοδοτεί εισερχόμενες κλήσεις και νέα μηνύματα στη θυρίδα αυτόματου τηλεφωνητή.



Έξυπνες Τηλεπικοινωνίες

Δυνατότητες με μια ματιά

Λειτουργίες Συστήματος

- Αναγνώριση κλήσης αριθμού (CLIP) και ονόματος (CNIP) από τον τοπικό και τον κεντρικό τηλεφωνικό κατάλογο του τηλεφωνικού κέντρου
- Αυτόματη αναγνώριση σύνδεσης S_0 ή U_{P0}
- Αυτόματος φωτισμός με ρυθμιζόμενη ένταση φωτεινότητας και διάρκειας λειτουργίας
- Ανεξάρτητη ρύθμιση έντασης κουδουνισμού, ακουστικού και ανοιχτής συνομιλίας
- Λειτουργία σίγασης μικροφώνων
- Ρυθμιζόμενη γωνία κλίσης της συσκευής σε 3 επίπεδα
- Online-Name Search (Αντίστροφη αναζήτηση αριθμού καλούντος), με IP τηλεφωνικό κέντρο
- Προγραμματιζόμενα πλήκτρα (10), 2 επιπέδων
- Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας
- Τροφοδοσία από τη σύνδεση συστήματος, δεν απαιτείται επιπλέον τροφοδοτικό
- Τηλεφωνικός κατάλογος, 1.600 εγγραφές τοπικά στη συσκευή
- Κλείδωμα συσκευής, δυνατές κλήσεις ανάγκης
- Επιτραπέζια και επίτοιχη τοποθέτηση
- Πρόσβαση στον κεντρικό τηλεφωνικό κατάλογο του τηλεφωνικού κέντρου

Λειτουργία αυτόματου τηλεφωνητή¹

- Δυνατότητα απομακρυσμένης ενεργοποίησης και προώθησης μηνυμάτων
- Ανακοινώσεις (25) και μηνύματα (250)
- Βέλτιστη ποιότητα ήχου μέσω ασυμπίεστης εγγραφής
- Έυκολη ενεργοποίηση με το πάτημα ενός πλήκτρου
- Η συνολική χωρητικότητα εξαρτάται από το αποθηκευτικό μέσο (1 GB αρκεί για περίπου 30 ώρες εγγραφής)
- Ηχογράφηση συνομιλίας και υπαγόρευση σημείωσης
- Απάντηση και μήνυμα ανάλογο με τον τύπο και τον αριθμό κλήσης

Υποστηριζόμενα τηλεφωνικά κέντρα της Auerswald

- COMpact 3000²
- COMpact 2206 USB³, 4410 USB³
- COMpact 5010 VoIP, 5020 VoIP
- COMpact 5000, 5000R
- COMmander 6000, 6000R, 6000RX
- COMmander Basic.2, Basic.2 19"
- COMmander Business, Business 19"

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

- Σύνδεση συστήματος: Θύρα S_0 ή U_{P0}
- Τάση λειτουργίας: από την εσωτερική θύρα S_0 ή U_{P0} του τηλεφωνικού κέντρου
- Κατανάλωση: ελαχ. 1,1 W, μεγ. 2 W
- Σύνδεση κεφαλόφωνου: για δυναμικά ακουστικά
- Οθόνη: Έγχρωμη TFT (3,5"/8,9 εκ., 320 x 240 Pixel) με resistive Touch
- LEDs: 14 LEDs (ορισμένα πολλαπλών χρωμάτων)
- Στοιχεία ελέγχου: Αλφαριθμητικό πληκτρολόγιο, 13 πλήκτρα λειτουργιών, 10 προγραμματιζόμενα πλήκτρα (2 επιπέδων)
- Αποθηκευτικό μέσο: Κάρτα Micro-SD-/SDHC, έως 8 GB (δεν συμπεριλαμβάνεται στη συσκευασία)
- Ακουστικό: Wideband Audio, μικρόφωνο, δυναμικό ακουστικό, συμβατό με ακουστικά βαρηκοΐας
- Μεγάφωνο: 8 Ohm, Ø 54 χιλ.
- Άγγιστρο: μαγνητικό
- Υλικό κατασκευής: πλαστικό
- Χρώμα: μαύρο
- Διαστάσεις (Π x Υ x Β): 223 χιλ. x 148/158/168 x 185 χιλ.
- Βάρος: περ. 980 γρ.
- Ασφάλεια: CE
- Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα: Microsoft Windows, Apple Mac OS X και Linux

Περιεχόμενα Συσκευασίας

- Κεντρική μονάδα COMfortel 1400
- Ακουστικό με καλώδιο σπирάλ
- Καλώδιο σύνδεσης ISDN RJ-45/RJ-45 (περ. 3 μ. μήκος)
- Οδηγίες θέσης σε λειτουργία και σύντομες οδηγίες χρήσης

¹ Απαιτείται επιπλέον αγορά άδειας χρήσης

² Απαιτείται πλακέτα επέκτασης με μία θύρα S_0 - ή U_{P0} -Port στο τηλεφωνικό κέντρο.

³ Η αναβάθμιση firmware μέσω ISDN δεν υποστηρίζεται.